

型式表示形式

TYPE : UB6 シリーズ

UB6 * - * * * - * * * * - * * * *

シリーズ名

カバー
0 : なし
1 : 付き

目盛範囲 kPa
P1 : 0±0.5
P2 : 0±1
P3 : 0±1.5
P4 : 0±2
P5 : 0±2.5
P6 : 0±3
P7 : 0±3.5
P8 : 0±4
P10 : 0±5
P12 : 0±6
P15 : 0±7.5
P20 : 0±10

接続部及び コック材質
1 : BS
2 : SUS
3 : 樹脂
無印 : 金具なし

コック分類(表 2)

右側接続部分類(表 1)

左側接続部分類(表 1)

オプション等その他分類	
B1 : 上下ブロック BRASS	C1 : 排水部 BS R1/4 コック付
S1 : 上下ブロック SUS304	C2 : 排水部 BS G1/4 コック付
S2 : 上下ブロック及び ナット・ワッシャ SUS304	C3 : 排水部 SUS R1/4 コック付
P : 排出栓 SUS304	C4 : 排水部 SUS G1/4 コック付
L : 三脚付	N : 用途銘板付
	Y : 特殊仕様

表 1. 接続部分類

無印 : 両側金具なし (PVC ブロック Rc1/4)	A : φ6 リングジョイント
0 : コックのみ	B : φ8 リングジョイント
1 : G1/8 オネジジョイント	C : φ10 リングジョイント
2 : G1/4 オネジジョイント	D : φ6 タケノコニップル
3 : G3/8 オネジジョイント	E : φ8 タケノコニップル
4 : G1/2 オネジジョイント	F : φ10 タケノコニップル
5 : R1/8 オネジジョイント	G : φ11 タケノコニップル
6 : R1/4 オネジジョイント	H : φ12 タケノコニップル
7 : R3/8 オネジジョイント	K : φ6 ワンタッチジョイント
8 : R1/2 オネジジョイント	L : φ8 ワンタッチジョイント
8 : NPT3/8 オネジジョイント	M : φ10 ワンタッチジョイント
	X : 片側金具なし
	Z : 大気開放栓

表 2. コック類

無印 : 両側コックなし
1 : 両側 R1/4(F)コック付
2 : 左側 R1/4(F)コック付
3 : 右側 R1/4(F)コック付
4 : 両側 G1/4(F)コック付
5 : 左側 G1/4(F)コック付
6 : 右側 G1/4(F)コック付
7 : 両側 R1/4(F)SUS コック付

TYPE : UA シリーズ

UA* * - * * * - *

シリーズ名
UA : 標準型
UAC : ガラスコック付
UAY : 排水口付

カバー
1 : なし
2 : 付き

目盛範囲 kPa	
P1 : 0±0.5	P6 : 0±3
P2 : 0±1	P7 : 0±3.5
P3 : 0±1.5	P8 : 0±4
P4 : 0±2	P10 : 0±5
P5 : 0±2.5	

オプション等その他の分類
P : ピンチコック付
(UAY 型のみ取付可)

注) カタログの記載事項は予告無く変更することがあります。

■ 代理店



日本工業規格表示認定工場
株式会社木幡計器製作所
〒551-0021 大阪市大正区南恩加島 5-8-6
TEL : 06-6552-0545 FAX : 06-6551-1588
URL : <http://www.kobata.co.jp/>